CE 06 DIN EN 295-4

LRQA CERTIFIED ISO 9001

A-Ring

ANSCHLUSSRING

+ Anschluss an Muffen ohne Dichtung
+ Steinzeug an Fremdmuffe (Guss und Kunststoff)
+ Verbindungssystem F
+ druckdicht bis 0.6 bar

Anschlussring – zur Verbindung von Steinzeugspitzenden an Muffen ohne Dichtung anderer Rohrmaterialien
Der Anschlussring (A-Ring) dient zur Verbindung von Steinzeugspitzenden Verbindungssystem F nach DIN EN 295 an Guss- oder Kunststoffmuffen ohne Dichtung.

Durch den innenliegenden Stahlring wird die optimale Positionierung des Anschlussrings (A-Ring) beim Zusammenschieben erreicht.

MONTAGE

Anschlussring in Muffe einsetzen.

Gleitmittel auftragen.

Spitzende in Muffe einschieben.

BESCHREIBUNG



MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Anschlussring (A-Ring) mit innenliegendem Stahlring zum Verbinden von Steinzeugspitzenden nach Verbindungssystem F und DIN EN 295 mit Muffenformstücken aus Guss oder Kunststoff (KGUE).

Muffe DN/Werkstoff _____

Artikelnummer _____

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:	MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55
Druckdichtigkeit:	0.6 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Dichtungsmaterial:	EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
Norm/Zulassung:	DIN EN 295-4, CE06

VARIANTEN

ANSCHLUSSRING						
Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Außen-Ø Spitzende (mm)	Muffen-Innen-Ø (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Gewicht (kg)
37010100	Anschlussring DN 100	131	159 +/- 2,0	60	0,6	0,4
37010125	Anschlussring DN 125	159	187 +/- 3,5	60	0,6	0,6
37010150	Anschlussring DN 150	186	218 +/- 3,5	60	0,6	0,8
37010200	Anschlussring DN 200	242	278 +/- 3,5	60	0,6	1,1