CE 18 DIN EN 681

LRQA CERTIFIED ISO 9001

STECKADAPTER MSA

+ für gleiche Nennweiten & unterschiedliche Werkstoffe
+ geeignet für alle Rohrwerkstoffe & Oberflächen
+ druckdicht bis 0.5 bar

Steckadapter – für die Verbindung von Rohren gleicher Nennweiten und unterschiedlichen Werkstoffen
Der Steckadapter dient zur Verbindung von Rohren gleicher Nennweiten und unterschiedlichen Werkstoffen.

Er ist sowohl unterputzgeeignet als auch für freiliegende Rohrverbindungen einsetzbar.

Der Steckadapter besteht aus einem hochwertigen EPDM Dichtungsmaterial, dass sich durch Langlebigkeit auszeichnet und in Fallleitungen geräuschreduzierend wirkt.

MONTAGE



Gleitmittel auf das Steckende des Steckadapters und der Rohrinnenwand auftragen.



Steckadapter bis zum Anschlag in das Rohr drücken.



Spitzende in den Steckadapter schieben und das Schloss anziehen.

BESCHREIBUNG



MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Steckadapter – für die Verbindung von Rohren gleicher Nennweiten und unterschiedlichen Werkstoffen

Rohr 1 — DN/Werkstoff _____
Außen-Ø (mm) _____
Rohr 2 — DN/Werkstoff _____
Innen-Ø (mm) _____

Artikelnummer _____

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:	MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55
Druckdichtigkeit:	0.5 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum
Dichtungsmaterial:	EPDM nach DIN EN 681-1
Kunststoffkörper:	PP nach DIN EN 14758-1
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
Norm/Zulassung:	DIN EN 681-1

VARIANTEN

STECKADAPTER MSA							
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	B Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Nm	Gewicht (kg)
500117	Steckadapter MSA 75	69 - 75	73 - 85	100	0,5	6	0,20
500116	Steckadapter MSA 100	100 - 105	100 - 116	116	0,5	6	0,30
500118	Steckadapter MSA 125	117 - 125	120 - 141	125	0,5	6	0,50
500138	Steckadapter MSA 150	150 - 168	145 - 157	145	0,5	6	0,75